

от 10.05.2016г.

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям,
утвержденным распоряжением Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
от 10.05.2016г. № _____

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга

ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга ОГРН 11 17 84 70 74 190

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. деятельность в реализации образовательных программ начального общего, основного общего образования ОКВЭД 80.2, 80.10.1. 80.10.2, 80.10.3

2 ОКВЭД дополнительный

3. и т.д. ОКВЭД дополнительный

Форма собственности | Собственность субъекта РФ | ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение | ОКОПФ 72

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | директор | Ткачев Е.А.

Телефон, факс руководителя объекта | Тел. (812) 417-55-35 | Факс (812) 417-55-35

Е-mail объекта | shkola-internat69@yandex.ru

Юридический адрес объекта | 197720 | СПб, г.Зеленогорск, улица Красноармейская, дом 15, литер «А»

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта | 197720 | СПб, г.Зеленогорск, улица Красноармейская, дом 15, литер «А»

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга

(в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника) Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Глава
Юридический адрес вышестоящей организации | 197706 | Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации Глава администрации
Куимов Алексей Васильевич

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел (812) 576-81-06 | Факс. (812) 573-90-90

Е-mail руководителя вышестоящей организации | tukur@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (подразделения объекта) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга</p>									
<p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) 197720, СПб, г. Зеленогорск, улица Красноармейская, дом 15, литер А</p>									
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.) 8621,3</p>									
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) 1,2,3 этажи</p>									
<p>Кадастровый номер объекта 78 38 22 44 5 30</p>									
<p>Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. Дети-инвалиды</p>									
<p>Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. Все (кроме инвалидов: зрения и слуха)</p>									
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) Да (ребенок –инвалид в количестве 1 чел.)</p>									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте				Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте				Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте				Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта			
		3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	7	6
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.				Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП 59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ		Примечание			
1. Подходы к объекту, пути движения																	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)																	
	Название зоны (технического средства)																
1.1	Путь пешеходного движения																
	Пешеходная дорожка к крыльцу входа в школу	1	0	0	0					м	3,8	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис. Д.5				
		0	0	0	0					единиц	нет		п. 4.1.2				
										%	отсутств.	не более 8 (1:12)	п. 4.1.8, рис. Д.5				

				0	0	0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	отсут	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5
		0	0	0	0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	отсут	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5
		1	0	0	0	0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.11
		1	0	0	0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0,015	не более 0,015	п.4.1.11
		0	0	0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м		не менее 0,05	
		0	0	0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	отсут	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4
		0	1	1	1	0	1	1	Предупредительное мошение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	отсут	0,5	
		0	1	1	1	0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	отсут		п.4.1.3
		0	1	1	1	0	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	отсут		п.4.1.4
		1	1	1	1	1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	отсут		п.4.1.1
		0	1	1	1	0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п.4.1.5
		0	1	1	1	0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	нет	не менее 0,8	п.4.1.10
		1	0	0	0	1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных	м	нет	не менее 0,05	п.4.1.9

								пути, «К», «О», «С»							не более 0,025			п.4.1.9	
					1	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м		нет								
	Название зоны (технического средства)							Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-					0,35-0,4			п. 4.1.12	
	Название зоны (технического средства)							Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%						Не более 5 (1:20)			п. 4.1.14	
	Название зоны (технического средства)							Наименование ОСИ (см. прим. п.6)											
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет					Не менее 1,6			п. 5.2.21	
		0	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м						Не менее 1,6				
	2. Входной узел																		
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)																		
	Название зоны (технического средства)																		
2.1	Наружные лестницы	1	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3					0,35-0,4			п. 4.1.12	
		1	0	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15					0,12- 0,15				
		1	0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,45					Не менее 1,35				
		1	0	0	0	0	0	Поручни вдоль обих сторон на высоте «О», «С»	м	0,87					0,85-0,92			п.4.1.14, 5.2.15	
		1	0	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	наличии								п.5.1.2	
		1	0	0	0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	0,87					0,85-0,92			5.2.15	

						Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответств.		
						Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 4.1.12
						Завершение горизонтальной части поручня длинное марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	соотв.	не менее 0,3	п. 4.1.12 п. 5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
						Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	соотв.	не менее 0,05	п. 5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
						Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	соотв.	не менее 0,04	п. 5.1.7 ГОСТ Р 51261-99
						То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	соотв.	не менее 0,06	п. 5.2.16
						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
						Уклон пандуса «К»	%	5	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14
2.2	Название зоны (технического средства)					Ширина между поручнями «К»	м	1,1	0,9- 1,0	п. 4.1.14
	Пандусы стационарные, дублирующие наружные					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,85-0,92	
						Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7	
						Свободная зона в верхнем окончании пандуса пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5	
						Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9
						Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
						Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	1,4	1,5	
						Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,3	1,5	
						Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,7	1,5	
						Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие		п. 4.1.16
						Поверхность покрытий пандуса отшлифованная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16
						Завершение горизонтальной части поручней длинное наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,3	не менее 0,3	п. 5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
						Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	не менее 0,05	п. 5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
						Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	не менее 0,045	п. 5.2.16

		1	0	0	0	0	0,06	м	не менее 0,06	п.5.2.16
	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»									
	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	1	0	0	0	0,05	м	не менее 0,05	п.5.2.14	
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
2.3	Название зоны (технического средства) Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и)	0	0	0	0		м	1.0		Рис.Д9 «пандусы»
	Название зоны (технического средства)									
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0		м	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
	Название зоны (технического средства)									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	0		наличие		п. 4.1.14	
	Название зоны (технического средства)									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
2.6	Входные площадки	1	0	0	0		наличие			п. 5.1.3
	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	1	0	0	0		наличие			СП 35-101-2001, п.3.17
	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	1	0	0	0		наличие			п. 5.1.3
	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	1	0	0	0		%	1-2		п. 5.1.3
	Поперечный уклон	1	0	0	0		соответ.			п. 5.1.3
	Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	1	0	0	0		соответствие			
	Высота площадки	0	0	0	0		м	0	Не более 0,025	п.4.1.9
	Ширина входной площадки «К»	1	0	0	0		м	2,2	≥ 1,50	п. 5.1.3
	Глубина входной площадки «К»	1	0	0	0		м	2,2	≥ 1,85	п. 5.1.3
	Ширина входной площадки с пандусом «К»	1	0	0	0		м	2,2	≥ 2,20	п. 5.1.3
	Глубина входной площадки с пандусом «К»	1	0	0	0		м	2,2	≥ 2,20	п.5.1.3
	Обозначение символом входа, доступного для МПН, «К», «О», «С», «Г», «У»	0	1	1	1		наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6
	Указатели направления пути к ближайшему	0	0	0	0		наличие	нет		п.5.5.1

доступному для МГН входу «К», «О», «С»									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
2.7	Название зоны (технического средства) Входные тамбуры	1	0	0	0	м	1,5	Не менее 1,5	5.1.7.
		0	0	0	0	соответствие	нет		п.5.1.7
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	0	м	1,3	Не менее 1,2	п. 5.1.4
		1	0	0	0	м	0,014	Не более 0,014	
		0	0	0	0	наличие	нет		п. 5.1.4
		0	0	0	0	м	нет	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4
		0	1	1	1	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
	Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0	0	м	нет	Не менее 1,2	п. 5.1.4
2.9	Название зоны (технического средства) Вестибюли общественных зданий	1	0	0	0	м	отсутств.	Не менее 1,0	п. 5.1.8
		0	0	0	0	наличие	нет		п. 5.5.6
		0	0	0	0	наличие	нет		
3. Пути движения внутри здания									
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0	0	м	отсутств.	0,6	п.5.2.3
	Коридоры на 1 и 2-м этажах и	0	1	1	1	м	отсутств.	0,6	

уч. классы	0	1	1	расстоянии «С»	м	отсутств.	0,6	
				Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	отсутств.	0,6	
	1	0	0	Ширина пути движения «К»	м	2,65	Не менее 1,5	п. 5.2.1
	1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,3	не менее 0,9	п.5.2.2
	1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,5	не менее 1,4	п.5.2.2
	1	0	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,3	не менее 1,2	п.5.2.2
	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой «С»	м	отсутств.	не менее 0,05	п.5.2.7
	0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	отсутств.	не более 0,013	п.5.2.8
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
Название зоны (технического средства)								
3.2	1	0	0	Ширина «К»	м	1,3	Не менее 0,9	п. 5.2.4
Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,04	Не более 0,014	п. 5.2.4
Двери в коридоры с лестницами	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	отсутств.		п. 5.4.1
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
Название зоны (технического средства)								
3.3	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11
Внутренние лестницы	1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17	
Лестницы на 2 и 3 этажей – 3 уровня	1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответств.		п.5.2.9
	1	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличии		
	1	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,5;0,7;1,2	0,85-0,92	п. 5.2.15
	1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня	м	0,2	0,27-0,33	

						длиннее марша лестницы «О», «С»						
	1	0	0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»		соответств.				
	1	0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»		м	0,04			п.5.2.16
	1	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»		м	0			п.5.2.16
	1	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»		м	0			п.5.2.16
	1	0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»		наличие	0			п. 5.2.11
	1	0	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»		м	1,35			п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
	1	0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и болееэтажных жилых зданий «О», «С»		м	1,35			СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
	1	0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»		соответствие	соответств.			п. 5.2.9
	0	1	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»		наличие	нет			п.5.2.16
	0	1	1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»		наличие	нет			
						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.4	Пандусы стационарные	0	1	0	0	Высота одного подъема «К»		м		Не более 0,8		п. 5.2.13, рис.Д.9 п. 5.2.13, рис.Д.9
	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и)	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»		м		Не менее 1,5		п. 5.2.13, 5.2.1
						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»		м		Не менее 1,6		п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000
						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						

3.7	Подъемники мобильные	0	1	1	1	Подъемники мобильные «К»	наличие	п. 4.1.14	С посторонней помощью
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
3.8	Лифты	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	Не менее 1,7	п. 5.2.18
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
3.9	Эскалаторы	0	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие		п.5.2.22
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
3.10	Пути эвакуации	0	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие		П.5.2.31
		0	1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У», «У»	соответствие		п.5.2.31
		1	0	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие	п.5.5.5
		0	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие		п.5.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МПН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

Наименование зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.1.		Помещения, места приема МПН в административных зданиях							
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.2.2	Места обслуживания на предприятиях питания	0	0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	Не менее 5% мест, но не менее одного места	п.7.4.6

4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны (технического средства)									
4.3.1 Помещения раздевальных	0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	Кв. м.	Не менее 4,5		п.7.5.17	
4.3.2 Ванны бассейнов	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5		п.7.5.12	

4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардеробы, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны (технического средства)									
4.4.1 Зрительный зал	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина между поручнями «К»	м	Не менее 0,9		п.7.6.7	

4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны (технического средства)									
4.5.1 Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений	1	0	0	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество				
				50-150 мест	количество	5	3-5	П.7.2.4	
				151-300 мест	количество		5-7		
				301-500 мест	количество		7-10		
				501-800 мест	количество		10-15		
	0	0	0	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами	количество			П.7.1.11	
	0	0	0	В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективная пользования, в том числе индукционные контуры	наличие			П.7.1.7, 7.1.12	

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны (технического средства)									
4.5.2 Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных	1	0	0	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	не менее 5	П.7.2.5	
	0	1	1	Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С»	наличие	нет		п.7.2.5	
	1	0	0	Ширина прохода в читальном зале	м	1,2	не менее 1,2	п.7.6.12	

						библиотеки, «К»													
			1	0	0	Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	М	1,5	1,5										п.7.6.12
			1	0	0	Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	М	0,9	0,9										п.7.6.12
			1	0	0	Длина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	М	1,5	1,5										п.7.6.12
			1	0	0	Ширина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	М	0,7	0,7										п.7.6.12
		Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)													
4.5.3	Учебные помещения общеобразовательных учреждений	Название зоны (технического средства)	0	1	1	Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие	нет	нет										п.7.2.7
4.5.4	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)													
			0	0	0	Закрытая раздевалка с душем унитагом, «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет	нет										п.7.2.6
			0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевалки «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет	нет										п.5.5.1
4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения																			
		Название зоны (технического средства)	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)													
4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культурных, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)																			
		Название зоны (технического средства)	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)													
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях																			
		Название зоны (технического средства)																	
4.8.1	Помещения	Название зоны (технического средства)	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевого, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми	М	нет	нет	От 0,85до 1,1									п.5.4.2

			0	0	0	могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»				нет	не менее 0,4		
			0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м			нет		п.5.4.2	
			0	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м			нет	не более 0,8		
5. Санитарно-гигиенические помещения													
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)													
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)													
5.1	Название зоны (технического средства)		0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%				не менее 7	п.5.3.2	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)													
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) на 1 этаже	1	0	0	0	Ширина «К»	м		2,8		не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	0	0	0	Глубина «К»	м		2,2		не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м		1,3		не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-		наружу		Наружу	п.5.3.3	
		1	0	0	0	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие		наличие			п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		наличие			п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	0	0	0	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие		наличие			п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м		нет		0,4	п. 5.3.3	
		0	1	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		наличие			п. 5.3.6	
		1	0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35м«К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		наличие			п.5.3.6	
		1	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		наличие			п.5.5.1	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)													
5.3	Название зоны (технического средства)												
	душевая закрытая	1	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество		1		не менее одной	п.5.3.4	
	Кабина душевая в междупункте	1	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м		1,0		0,9	п.5.3.3	
		1	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		внутрь		Наружу	п.5.3.5	

	0	0	0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	нет							
	1	0	0	0	0	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	соответств							
	1	0	0	0	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	0,8	не менее 0,9						
	1	0	0	0	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	0,06	не менее 1,5						
	0	1	1	1	1	Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	м	нет	0,48						
	1	0	0	0	0	Ручной душ	наличие	наличии							
	0	1	1	1	1	Настенные поручни	наличие	нет							п. 5.3.5
	0	1	1	1	1	Кран с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	нет							п. 5.3.9
	0	1	1	1	1	Глубина сиденья О», «С», «К»	м	нет	не менее 0,48						п.5.3.5
	0	1	1	1	1	Длина сиденья О», «С», «К»	м	нет	не менее 0,85						
	1	0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	1,55	Не менее 1,8						п.5.3.7. табл.1
	1	0	0	0	0	Глубина «К»	м	3,76	Не менее 1,8						
	1	0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,5	0,9						п.5.3.3
	0	1	1	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет							п. 5.3.6
	1	0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-							п.5.3.6
	1	0	0	0	0	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	0,7	Не менее 2,4						п.5.3.8
	0	0	0	0	0	То же, без скамей «К»	м	нет	Не менее 1,8						
	0	0	0	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	нет	Не менее 1,8						п.5.3.8
	0	0	0	0	0	Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	м	нет	не менее 1,8						п.5.3.7. табл.1
	0	0	0	0	0	Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	м	нет	не менее 2,6						п.5.3.7. табл.1
	0	1	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет							п.5.5.1
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)														
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м		Не более 0,48						п..5.3.5

6. Специальные требования к местам проживания инвалидов (в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и оборудование 5% жилых номеров следует предусматривать универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты).																										
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)																					
6.1	Вход в квартиру, передние холлы, прихожие, коридоры в многоквартирных домах	1	0	0	Ширина проема в свету входной двери в квартиру «К»	м	1,0	Не менее 0,9	п.6.1.8																	
										Вход	1	0	0	Высота каждого элемента порога входной двери «К», «О»	м	0,01	Не более 0,014	п.6.1.6								
																			1	0	0	Ширина передней (с возможностью хранения кресла-коляски) «К»	м	1,5	не менее 1,4	п.6.2.10
6.2	Жилые комнаты	1	0	0	Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске «К», «О»	м	12	Не менее 16	п.6.2.6																	
										1	0	0	Ширина проема в чистоте межкомнатных дверей «К»	м	1,5	Не менее 0,8	п.6.1.8									
																		0	0	Площадь «К»	м	Не менее 9	п.6.2.9			
																								0	0	Площадь «К»
6.3	Кухни	0	0	0	Площадь «К»	м	Не менее 9	Не менее 9	п.6.2.9																	
										0	0	0	Площадь «К»	м	Не менее 9	п.6.2.9										
																	0	0	0	Площадь «К»	м	Не менее 9	п.6.2.9			
																								0	0	0
6.4	Санитарно-гигиенические помещения	0	0	0	Ванная комната или совмещенный санузел, ширина «К»	м	нет	2,2	п.6.1.7																	
										0	0	0	Ванная комната или совмещенный санузел, глубина «К»	м	нет	2,2	п.6.1.7									
																		0	0	0	Уборная, ширина «К»	м	1,08	1,2	п.6.1.7	
																										0
0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	0,8	Не менее 0,8	п.6.1.8																			
0	0	0	Высота каждого элемента порога «К», «О»	м	0,01	0,014	п.6.1.6																			
6.5	Балконы, лоджии	0	0	0	Ширина дверного проема в свету «К», «О»	м	Не менее 0,9	Не менее 0,9	п.6.1.8																	
										0	0	0	Ширина дверного проема в свету «К», «О»	м	Не менее 0,9	п.6.1.8										

7. Автостоянки

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Название зоны	0	1	1	И	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1
7.1 Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	Не далее 50	п. 4.2.2
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	Не далее 100	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	п. 4.2.4
					Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	п. 4.2.1
					Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие		
					Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие		
					Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	Не менее 1,5	4.2.1
7.2 Многоуровневые автостоянки	0	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	Наличие		4.2.5


Заполнил анкету:
+7(921)3869506
телефон

Зам. директора по АХР

Абдуллаева А.М.

ФИО

« » 2016г.


(подпись)

Согласовано:
телефон

Ткачев Е.А.

ФИО

« » 2016г.

(подпись)

